
Profesionální utahování šroubových spojů



HYTORC

Utahování a povolování

- Rychlá a efektivní práce
- Utahování přírubových spojů
- Přesné utažení na požadovaný moment
- Uvolnění zaseklých a zarezlých spojů
- Maximální točivý moment až 4375 Nm

www.k-protos.cz
volejte: 736 507 085

Hydraulický momentový stroj HYTORC HY 11 43-HD

Hydraulický momentový stroj Hytorc HY 11 43-HD, model 2020, 5. generace je určen pro profesionální utahování a povolování šroubových spojů (např. přírubových spojů).

Díky dvěma utahovacím hlavám MXT 3 umožňuje současné utahování nebo povolování protilehlých šroubových spojení na přírubách. Výhodou utahování dvěma hlavami je rychlost utažení spoje a tím zkrácení doby opravy.

Utahování či povolování šroubových spojů provádíme jako kompletní službu včetně zajištění kvalifikované obsluhy.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- materiál TITAL 399
- čtyřhranný náhon 1"
- minimální moment 450 Nm
- maximální moment 4375 Nm
- přesnost utahování $\pm 3 \%$
- rádius hlavy stroje 33 mm
- antitorsní systém umožňující povolování silně zkorodované a zapečené šroubové spoje
- univerzální reakční opěra nastavitelná do 60. poloh v rozmezí 360°
- hmotnost včetně reakční opěry 4,5 kg
- stroj je vybaven pro utahování technologií SIMULTORC

Volejte: 736 507 085

e-mail: petr.novotny@k-protos.cz

www.k-protos.cz