



Obrábění – Neratovice



Komplexní třískové obrábění

- Soustružení, vrtání, frézování, broušení
- Konvenční stroje, CNC stroje
- Kusová i malosériová výroba
- Rychle, spolehlivě a profesionálně

www.k-protos.cz

volejte: 736 506 666

Obrábění – katalog strojů, parametry

Obrážečka HOV 25

Osa Y 230 mm, průměr 500 mm



Fréza FA 5V

upínací plocha 200x1000 mm,
pojezd 210x630 mm



Frézka FB 25 V

upínací plocha 1250x1250 mm,
pojezd 1250x1200 mm



Hoblovka

upínací plocha 1100x1000 mm,
pojezd 1100x1100 mm



TX 6213 CNC horizontální vyvrtávačka FERMAT

x=9500mm, y=2000mm,

z=730mm výkon motoru vřetena 37kW, otáčky
vřetena max 3000 ot./min.



Horizontální fréza H 100 A

upínací plocha 1250x1250 mm,
pojezd 1250x1200 mm



Soustruh SN 40

průměr nad ložem 300 mm,
průměr na suportem 200 mm,
délka 2000 mm



Soustruh SN 55B

průměr nad ložem 600 mm,
průměr na suportem 300 mm,
délka 3000/4000 mm



Soustruh SN 63C

průměr nad ložem 600 mm,
průměr na suportem 500 mm,
délka 2000 mm



Soustruh SN SUI 63

průměr nad ložem 700 mm,
průměr na suportem 350 mm,
délka 2000 mm



Soustruh Škoda SR 1000

průměr nad ložem 800 mm,
průměr na suportem 750 mm,
délka 4500 mm



Soustruh SU 80

průměr nad ložem 800 mm,
průměr na suportem 500 mm,
délka 6000 mm



Soustruh SU 100

průměr nad ložem 890 mm,
průměr na suportem 600 mm,
délka 3000 mm



Soustruh SUI 40

průměr nad ložem 200 mm,
průměr na suportem 150 mm,
délka 2000 mm



Soustruh SUI 80

průměr nad ložem 800 mm,
průměr na suportem 500 mm,
délka 2000 mm



Soustruh SV 18R

průměr nad ložem 300 mm,
průměr na suportem 200 mm,
délka 1000 mm

